

EB-535W



Videoproiettore versatile, ideale per presentazioni di alta qualità in aule e piccole sale riunioni

EB-535W proietta immagini straordinariamente nitide e include di serie alcune funzionalità aggiuntive, offrendo una maggiore convenienza. Ideale per aule e piccole sale riunioni, questo videoproiettore può essere montato sia a soffitto che a parete oppure posizionato su un tavolo vicino al muro per non occupare ulteriore spazio.

Immagini di qualità elevata

Dotato della tecnologia Epson 3LCD, EB-535W proietta immagini luminose e di qualità superiore con colori ancora più realistici. Le immagini possono essere proiettate anche in ambienti non oscurati grazie a una resa luminosa dei colori (CLO) pari a quella del bianco. L'elevato rapporto di contrasto e la nuova ottica corta assicurano invece immagini nitide con dettagli ben definiti e una messa a fuoco ottimale.

Maggiore convenienza

La lampada di EB-535W ha una durata fino a 10.000 ore in modalità Economy. Il videoproiettore, inoltre, consente di risparmiare energia durante le presentazioni mediante la regolazione automatica dell'emissione luminosa in base all'ambiente. Con la funzione AV mute è possibile interrompere temporaneamente la presentazione e ridurre del 70% l'intensità luminosa della lampada, per ottenere un risparmio energetico quando il videoproiettore non è in uso. Grazie all'altoparlante da 16 W integrato, i contenuti audio possono essere riprodotti direttamente dal videoproiettore senza dover installare ulteriori altoparlanti esterni. L'ingresso microfono consente di collegare un microfono e di trasformare il videoproiettore in un sistema PA: in questo modo, l'audio verrà percepito anche da coloro che siedono nelle ultime file.

Facile da configurare e utilizzare

EB-535W offre funzionalità di correzione trapezoidale sia verticale che orizzontale per garantire immagini perfettamente allineate e senza distorsioni. Quando si configurano più videoproiettori, è possibile copiare le impostazioni OSD (On Screen Display) da un videoproiettore all'altro, evitando di dover configurare ogni singolo videoproiettore. Il software Multi-PC Projection consente di proiettare contemporaneamente i contenuti provenienti da quattro dispositivi, come ad esempio PC, tablet e smartphone.

SCHEMA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Eccezionale qualità delle immagini**
Tecnologia Epson 3LCD per immagini più brillanti e colori altamente realistici
- **Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco**
Immagini proiettate nitide e chiaramente visibili anche negli ambienti non oscurati
- **Dettagli più precisi**
Elevato rapporto di contrasto (16.000:1)
- **Prolungata durata della lampada per un TCO ridotto**
Lampada da 10.000 e 5.000 ore rispettivamente in modalità Economy e in modalità standard
- **Flessibilità di installazione**
Possibilità di installare il videoproiettore anche in posizioni decentrate e su superfici non piane grazie alla correzione trapezoidale verticale e orizzontale



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD
Pannello LCD	0,59 pollici con MLA (D8)
IMMAGINE	
Color Light Output	3.400 lumen- 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	3.400 lumen - 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Rapporto di contrasto	16.000 : 1
Lampada	215 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 15^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 15^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori
Alta definizione	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Sorgente luminosa	Lampada
Elaborazione video	10 Bit
OTTICA	
Rapporto di proiezione	0,48:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Dimensioni immagine	53 pollici - 116 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	0,5 m (53 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	1,2 m (116 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,6
Distanza focale	6,4 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	9,51 : 1
CONNETTIVITÀ	
Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso Component (2x), Ingresso S-Video, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), ingresso microfono, Ingresso audio digitale coassiale (Cinch)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc
FUNZIONALITÀ AVANZATE	
Sicurezza	Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	Altoparlante incorporato, Logo utente personalizzabile, Zoom digitale, Controllo dinamico della lampada, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Lampada di lunga durata, Ingresso microfono, LAN wireless compatibile
Interattività	No
Modalità colore	Lavagna scura, Dinamico, Presentazione, sRGB, Teatro
CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	298 Watt, 221 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,28 Watt (in standby)
Dimensioni	344 x 315 x 94 mm (LxPxA)
Peso	3,7 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 29 dB (A)
Software incluso	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Altoparlante	16 Watt
VARIE	
Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali

EB-535W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo VGA
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Guida all'installazione
- Software (CD)
- Manuale di istruzioni (CD)

OPZIONI

EB-535W

- Lampada - ELPLP87
V13H010L87
- Filtro Aria - ELPAF47
V13H134A47
- Staffa a parete - ELPMB45
V12H706040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB23
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Controllo e Connection Box - ELPCB02
V12H614040

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H671040
Codice a barre	8715946541440
Pezzi	1 Pezzi
Paese di origine	Cina



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

