



KONICA MINOLTA

**bizhub** C3350i  
Multifunzione A4 Colore

**bizhub  
i-SERIES È  
L'UFFICIO  
DI DOMANI**  
RETHINK IT



per maggiori informazioni:  
Tel. +39 02 48006330  
Fax +39 02 433435  
e-mail: [info@tiesse.it](mailto:info@tiesse.it)  
[www.tiesse.it](http://www.tiesse.it)



Giving Shape to Ideas

## VANTAGGI PER IL CLIENTE



### Semplicità d'uso

L'interfaccia utente delle bizhub i-Series è semplice e intuitiva come uno smartphone o tablet ed è totalmente customizzabile



### Connettività Mobile

Stampa in qualsiasi luogo e in da qualsiasi momento grazie a l'innovativa tecnologia mobile di Konica Minolta



### Security

Integrazione sicura alla rete, sistema di autenticazione utente avanzata, cancellazione e crittografia dei dati



### Applicazioni e Soluzioni

Maggiore efficienza grazie alle applicazioni e soluzioni avanzate di Konica Minolta



### Assistenza

Gestione efficiente del parco stampanti, riordino automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto



### Sostenibilità

Numerose caratteristiche ecologiche per ridurre i consumi energetici, i costi e le emissioni di CO<sub>2</sub>

## OPZIONALI

### 1 FUNZIONI AVANZATE

Elaborazione PDF/A  
LK-102v3

Motore OCR  
LK-105v4

Font Barcode  
LK-106

Font Unicode  
LK-107

Font OCR-A e OCR-B  
LK-108

Scansione in docx e xlsx  
LK-110v2

ThinPrint® client  
LK-111

Serverless pull printing  
LK-114

Module Trusted Platform -  
Attivatore chip TPM  
LK-115v2

Antivirus  
LK-116



### 2 CONNETTIVITÀ

Wireless LAN  
UK-221

Kit USB I/F  
EK-P08

Kit USB I/F  
EK-P09

Cavo I/F per modem CSRC  
EK-P11

Autenticazione Biometrica  
AU-102

Letttore di ID card

Kit di montaggio  
MK-P08

### LEGENDA

- Obbligatorio
- Opzionale
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

### 3 ALTRI

Tavolo di lavoro  
WT-P03

Kit doppia alimentazione  
UK-P19

Tastiera aggiuntiva  
KP-102

Supporto tastiera  
KH-P02

Air cleaning unit  
CU-202

Kit di montaggio  
MK-P09

### 4 OPZIONALI DI INPUT

Cassetto universale  
PF-P20

Unità regola altezza  
PF-P22

Mobiletto  
DK-P04x

### 5 OPZIONALI DI OUTPUT

Pinzatore fuorilinea  
FS-P04

## FUNZIONI DI FINITURA



Duplex



Pinzatura  
angolare  
(offline)

## DESCRIZIONE

## FUNZIONI AVANZATE

LK-102v3 Elaborazione PDF/A	Creazione PDF/A, PDF criptato e firma digitale
LK-105v4 Motore OCR	Indicizzazione PDF, PDF/A (1a) e PPTX
LK-106 Font Barcod	Supporto nativo stampa font Barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto nativo stampa font Unicode
LK-108 Font OCR-A e OCR-B	Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B
LK-110v2 Scansione in docx e xlsx	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail
LK-111 ThinPrint® client	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete
LK-114 Serverless pull printing	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server
LK-115v2 Attivatore chip TPM	Trusted Platform Module per protezione dati criptazione e decriptazione
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus fornisce la scansione in tempo reale di tutti i dati in entrata e in uscita

## CONNETTIVITÀ

FK-517 Scheda Fax	Super G3 fax, funzioni fax digitali
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale
EK-P08 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
EK-P09 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB; Bluetooth
EK-P11 Cavo I/F per modem CSRC	Modem per connessione CSRC
AU-102 Autenticazione Biometrica	Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica
Lettore di ID card	Varie tecnologie di lettori ID card
MK-P08 Kit di Montaggio	Kit di installazione per lettore ID card

## SPECIFICHE TECNICHE

## SPECIFICHE DI SISTEMA

Dimensione pannello / risoluzione	10.1" / 1024 x 600
Memoria di sistema (standard/max)	5.120 MB
Memoria hard disk	256 GB SSD (standard)
Interfaccia di rete	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Alimentatore documenti (opzionale)	Fino a 80 originali; A5-A4; 50-128 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan DSDF
Capacità carta (standard/max)	600 fogli / 1.600 fogli
Capacità carta cassetto (standard)	1x 500 fogli; A6-A4; dimensioni personalizzate; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Capacità carta cassette (opzionale)	1x 500 fogli; A4; 60-90 g/m <sup>2</sup> 1x 500 fogli; A4; 60-90 g/m <sup>2</sup>
Capacità carta Bypass manuale	100 fogli; A6-A4; dimensioni personalizzate; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Duplex automatico	A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Modalità di finitura (opzionale)	Offset; Gruppo; Pinzatura (fuorilinea)
Capacità raccolta (standard)	Max. 250 fogli
Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 6.500 pagine; Max. 1.96.000 pagine
Durata Toner	Black fino a 13.000 pagine CMY fino a 9.000 pagine
Durata unità immagine	Black fino a 159.000 pagine (unità immagine) CMY up to 55,000 pages (unità immagine)
Consumo energetico	220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 1.45 kW
Dimensioni di sistema (W x D x H)	420 x 528 x 572 mm (senza opzionali)
Peso di sistema	Circa 39.0 kg (senza opzionali)

## ALTRI

WT-P03 Tavolo di lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione
UK-P19 Kit doppia alimentazione	Rileva la doppia alimentazione, riduce errori e inceppamenti
KP-102 Tastiera aggiuntiva	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
KH-P02 Supporto tastiera	Supporto per tastiera USB
CU-202 Air cleaning unit	Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria
MK-P09 Kit di montaggio	Kit d'installazione per Air cleaning unit

## OPZIONALI DI INPUT

PF-P20 Cassetto carta	500 fogli, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
PF-P22 Unità regola altezza	Alzare la macchina alla comoda altezza operativa
DK-P04x Mobiletto	Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso

## OPZIONALI DI OUTPUT

FS-P04 Pinzatore fuorilinea	Pinzatore fuorilinea fino a 20 fogli
-----------------------------	--------------------------------------

## SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

## SPECIFICHE DI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 45/45 ipm in simplex Fino a 90/90 ipm in duplex
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto; PDF Criptato; XPS; XPS Compatto; PPTX Opzionale: PDF Ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX Ricercabile
Destinazione scansioni	2.100 (singolo + gruppo); LDAP supportato



per maggiori informazioni:  
Tel. +39 02 48006330  
Fax +39 02 433435  
e-mail: [info@tiesse.it](mailto:info@tiesse.it)  
[www.tiesse.it](http://www.tiesse.it)

## SPECIFICHE DI COPIA

Tecnologia	Laser
Tecnologia Toner	Simitri® HD toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4 (mono/color)	Fino a 33/33 ppm
Velocità Autoduplex A4 (mono/color)	Fino a 33/33 ppm
Tempo di 1° copia A4	5.6/6.3 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 13 sec. in mono; 15 sec. in color <sup>2</sup>
Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formato originale	A6-A4; dimensioni personalizzate
Ingrandimento	25-400% in 0.1% steps; Auto-zoom

## SPECIFICHE FAX

Tecnologia Fax	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni Fax	2.100 (singolo + gruppo)

## SPECIFICHE BOX UTENTI

Capacità documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia di box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling

## CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Funzionalità di sicurezza (standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL2, SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2 network
Funzionalità di sicurezza (opzionali)	Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Criptazione dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Criptazione stampa utente
Funzionalità di Accounting (standard)	Scansione Antivirus in tempo reale (Bitdefender®)
Funzionalità di Accounting (opzionali)	Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb); definizione funzioni di accesso utente
Funzionalità di Accounting (opzionali)	Autenticazione Biometrica (scansione della mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader); Autenticazione con dispositivo mobile (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 gsm./m<sup>2</sup>.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.



per maggiori informazioni:  
Tel. +39 02 48006330  
Fax +39 02 433435  
e-mail: [info@tiesse.it](mailto:info@tiesse.it)  
[www.tiesse.it](http://www.tiesse.it)

