

WorkForce Pro WF-R5690DTWF



Utilizzabile esclusivamente tramite i contratti a costo copia da attivare presso i rivenditori certificati da Epson, questo innovativo multifunzione per l'ufficio è dotato del sistema Epson RIPS (Replaceable Ink Pack System) in grado di garantire una stampa ad altissima efficienza. Con WorkForce Pro WF-R5690DTWF, gli uffici possono aumentare la loro produttività utilizzando stampanti A4 per gruppi di lavoro che richiedono un numero ridotto di interventi e consentono di controllare i costi di stampa.

Stampa fino a 75.000 pagine senza interruzioni

Stampa fino a 75.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili¹ grazie alle sacche di inchiostro ad alta capacità di cui il multifunzione è dotato.

Ideale per l'ufficio

L'innovativa tecnologia PrecisionCore garantisce non solo l'elevata qualità delle stampe per cui il marchio Epson è conosciuto, ma anche la velocità di stampa richiesta dagli uffici e in ambito commerciale o industriale. Grazie all'impiego degli inchiostri DURABrite Ultra, le stampe asciugano rapidamente. Le varie modalità di scansione, il supporto LDAP e le emulazioni PDL consentono a questo multifunzione di integrarsi perfettamente in ogni ufficio. L'intuitivo touch-screen a colori di grandi dimensioni permette di accedere facilmente a tutte le funzioni. La funzionalità Wi-Fi Direct®, inoltre, consente di stampare dai dispositivi wireless supportati senza necessità di connettersi a un router.

Efficienza energetica

WorkForce Pro WF-R5690DTWF consuma fino all'80% di energia in meno rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza² grazie alla sua tecnologia che non richiede alcun tipo di pre-riscaldamento. Inoltre, non comporta emissioni di ozono ed è particolarmente adatta per l'ufficio: l'assenza della ventola di raffreddamento riduce al minimo la rumorosità sia durante che dopo la stampa e la rende quindi molto silenziosa. Anche il numero di componenti da sostituire è inferiore rispetto a una stampante laser.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampa ad altissimo rendimento**
Possibilità di stampare fino a 75.000 pagine senza sostituire i consumabili¹
- **Salvaguardia dell'ambiente**
Consumi energetici ridotti fino all'80% rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza²
- **Risparmio di tempo**
Funzionalità integrate di stampa, scansione, copia e invio di fax fronte/retro
- **Ideale per l'ufficio**
Molteplici modalità di scansione, supporto della rubrica in LDAP ed emulazioni PDL
- **Tecnologia PrecisionCore**
L'innovativa tecnologia per la testina di stampa di Epson

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

| | |
|--------------------------|---|
| Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore™ |
| Tecnologia inchiostri | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
| Dimensioni minime goccia | 2,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet |
| Configurazione ugelli | 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore |
| Utilizzo | Piccoli gruppi di lavoro |
| Multifunzione | Stampa, Scansione, Copia, Fax |

STAMPA

| | |
|--|---|
| Tempo uscita prima pagina | Monocromatico 7 Secondi, A colori 7 Secondi |
| Velocità di stampa ISO/IEC 24734 | 20 pagine/min Monocromatico, 20 pagine/min Colore |
| Velocità di stampa massima | 30 pagine/min Colore (carta comune), 34 pagine/min Monocromatico (carta comune) |
| Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 | 11 Pagine A4/min Monocromatico, 11 Pagine A4/min Colore |
| Ciclo di funzionamento | 45.000 pagine al mese |
| Risoluzione di stampa | 4.800 x 1.200 dpi |
| Colori | Giallo, Magenta, Nero, Ciano |

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Velocità di scansione in nero A4 | 300 dpi (with ADF); , 6,3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
| Integrazione documenti avanzata | Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria/scheda USB |
| Risoluzione di scansione | 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) |
| Formati di output | Scan to JPEG, Scan to TIFF, Scan to PDF |
| Tipo di scanner | Sensore immagine a contatto (CIS) |
| Velocità di scansione a colori A4 | 300 dpi (with ADF); , 4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 14 sec. with flatbed scan |

FAX

| | |
|--|--|
| Tipo di fax | Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori |
| Velocità di trasmissione fax | Fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina |
| Memoria pagine | Fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1) |
| Composizione rapida fax (capacità massima) | 200 nomi e numeri |
| Funzioni fax | Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida |
| Modalità di correzione errore | Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore |

COPY

| | |
|---------------------------------|---|
| Velocità di copia | fino a 19 ipm Black, fino a 19 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735) |
| Riduzione/ingrandimento | 25 % - 400 % Auto fit function |
| Risoluzione di copia (dpi) | 600 x 1200 |
| Numero massimo di copie | 99 |
| Dimensioni massime per la copia | Letter |

CONNETTIVITÀ

| | |
|---------------------------------|---|
| Protocolli per stampa in rete | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec |
| Protocolli per gestione in rete | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X |
| Interfacce | Wi-Fi Direct, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Host USB, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0 |
| Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise |

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

| | |
|---------------|---|
| Formati carta | A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:09, Legal |
| ADF | 35 pagine |

VARIE

| | |
|----------|----------------------------|
| Garanzia | 12 mesi Assistenza on-site |
|----------|----------------------------|

WorkForce Pro WF-R5690DTWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Driver e altri programmi (CD)
- Cavo di alimentazione
- Documenti di garanzia
- Unità principale
- Guida di installazione rapida
- Unità con cartucce di inchiostro separate



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it

1. Rendimento per pagina approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito <http://www.epson.eu/pageyield> 2. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving 3. Stabilità in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato/su due lati del foglio in formato A4. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing

MATERIALI DI CONSUMO

| | | |
|-------------------------------|------------|---------------|
| ● Black XXL Ink Supply Unit | C13T878140 | 75.000 pagine |
| ● Cyan XXL Ink Supply Unit | C13T878240 | 50.000 pagine |
| ● Magenta XXL Ink Supply Unit | C13T878340 | 50.000 pagine |
| ● Yellow XXL Ink Supply Unit | C13T878440 | 50.000 pagine |
| ● Black XL Ink Supply Unit | C13T838140 | 20.000 pagine |
| ● Magenta XL Ink Supply Unit | C13T838340 | 20.000 pagine |
| ● Cyan XL Ink Supply Unit | C13T838240 | 20.000 pagine |
| ● Yellow XL Ink Supply Unit | C13T838440 | 20.000 pagine |

LOGISTICA

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Codice prodotto | C11CE27401 |
| Codice a barre | 8715946542003 |
| Dimensioni confezione singola | 599 x 870 x 725 mm |
| Peso imballo in cartone | 35,06 kg |
| Pezzi | 1 Pezzi |
| Dimensioni pallet Euro | 2 Pezzi |

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



T838

T878

● 20.000 pagine* 75.000 pagine*

●●● 20.000 pagine* 50.000 pagine*

* I rendimenti sono ricavati sulla base della metodologia standard Epson utilizzando simulazioni di stampa con pattern di test dello standard ISO/IEC 24712. I rendimenti NON sono basati sullo standard ISO/IEC 24711. I rendimenti stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzata, alla frequenza con cui si stampa e alle condizioni ambientali, ad esempio la temperatura.



per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 48006330
Fax +39 02 433435
e-mail: info@tiesse.it
www.tiesse.it



I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON[®]